

## **Produkt-Information DÜFA Schimmelstop**

### **Информация о продукте Концентрат, предохраняющий от плесени марки "Дюфа"**

#### **Высококонцентрированная добавка**

<b>Вид материала:</b>	Концентрат применяется в качестве фунгицидной добавки к водоразбавляемым дисперсионным и фасадным краскам и синтетическим штукатуркам
<b>Свойства:</b>	Благодаря сопротивляемости химического состава слои покраски становятся невосприимчивыми к образованию плесени и грибка.
<b>Основание:</b>	Обрабатываемые поверхности сначала очистить, уже поражённые плесенью поверхности опрыскать средством для удаления плесени düfa Schimmelentferner. Промыть чистой проточной водой. Сильно поражённые поверхности предварительно обработать раствором для проведения санации düfa Sanierlösung D 12 a.
<b>Порядок работы:</b>	Содержимое пакета (250 мл) развести в 10 л дисперсионной краски. Произвести покраску.
<b>Примечание:</b>	Не допускать попадания средства в руки детей. Избегать непосредственного контакта с кожей и глазами. Случайно пострадавшие участки тела сразу промыть проточной водой
<b>Чистка инструментов:</b>	Сразу после использования промыть водой с добавлением порошка или моющего средства.
<b>Расход:</b>	250 мл достаточно для 10 л дисперсионной краски.
<b>Хранение:</b>	В прохладном и сухом, но защищённом от мороза месте. В плотно закрытой оригинальной упаковке стабильность сохранения гарантируется в течение приблизительно 12 месяцев.
<b>Фасовка:</b>	250 мл
<b>Утилизация:</b>	Просьба сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. Остатки вещества могут быть сданы в сухом виде в соответствии с порядком приёма старых красящих средств на утилизацию.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

**MEFFERT AG**  
*Farbwerke*