

Produkt-Information DUFATEX- Antiseptik

Техническая информация на продукт Лессирующая пропитка для декора Antiseptik



- Свойства:** Лессирующая пропитка для декора- тивной отделки дерева. Подчеркивает природную текстуру древесины. Образует прозрачное, долго-вечное, защитно-декоративное покрытие. Разбав-ляется водой. Обладает атмосферостойкостью, грязеотталкивающим свойством, отличной свето-стойкостью, при нанесении не образует капель и подтеков. Защищает от плесени и грибка.
- Область применения:** Применяется для покрытия всех деревянных поверхностей снаружи, например, деревянные панели и фасады, конструкции, вагонка, заборы и т. д.
- Основания:** Должны быть чистыми, сухими и прочными. Старые, непрочные покраски удалить. Поверхности очистить и зашлифовать. Обветренные и необработанные элементы снаружи рекомендуем обработать грунтом „düfatex Grund“. Содержащие смолу породы древесины перед обработкой промыть нитро-разбавителем. Основание слегка зашлифовать по направлению волокон.
- Нанесение:** Перед применением слегка переме-шать. В зависимости от условий эксплуатации нанести „düfatex Aqua Antiseptik“ мин. в два слоя, распределяя по поверхности. Применение бесцветной пропитки при наружных работах возможно только в сочетании с цветной. Не наносить при температуре ниже +8 °С. При необходимости см. технический лист.
- Время высыхания:** От пыли 2 часа, на „отлип“ 4 часа, между слоями 12 часов.
- Рабочие инструменты:** Сразу после использования очистить водой.

Хранение: В тщательно закрытой заводской упаковке, в защищенном от мороза месте. Гарантийный срок хранения со дня изготовления до: см. маркировку на крышке.

Меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Опасно для здоровья: при проглатывании возможность повреждения легких. Повторный контакт может привести к сухости или растрескиванию кожи. Может вызвать сенсibilизацию путем контакта с кожей. Во время и после нанесения обеспечить хорошее проветривание. В случае попадания в глаза или на кожу сразу промыть водой. В целях охраны окружающей среды не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

Meffert AG