

Produkt-Information

MODEM -ACRYLAT INNENFARBE

Информация о продукте КРАСКА АКРИЛАТНАЯ ACRYLAT INNENFARBE

марки " MODEM "

Для внутренних работ
Влагостойкая.
Экономная в расходе.
Отличная укрывистость.
Экологически чистая.

Нанесение:	Кисть валик распылитель
Цвет:	белый
Степень блеска:	матовая
Состав:	смесь пигмента, наполнителей и различных вспомогательных веществ в водной дисперсии акрилового полимера.
Порядок нанесения:	<p>Поверхность, предназначенная под покраску должна быть прочной, сухой, обезжиренной, без пыли. Перед проведением работ, старые слои клеевых и известковых красок, а также отслаивающиеся покрытия, необходимо удалить. Для увеличения срока эксплуатации и экономичного расхода краски, поверхность необходимо предварительно прогрунтовать грунтовкой «MODEM-PUTZGRUND». Перед покраской обоев не грунтовать.</p> <p>Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или методом распыления при температуре не ниже +5 °С. На сухую поверхность, краску наносят в 1-2 слоя. Второй слой наносится после высыхания первого.</p>
Свойства:	Очень экономичная в расходе акрилатная краска с отличной укрывистостью. Образует влагостойкое, способное к диффузии внутреннее покрытие. Возможна многократная окраска поверхностей без удаления предыдущего слоя.

Применением:	Предназначена для внутренней окраски стен и потолков, которые подвергаются влажному протиранию, по цементным, цементно-известковым, оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным поверхностям, структурных обоев, гипсокартонных плит, ДСП и ДВП.
Колеровка:	Возможна колеровка универсальными красителями или на специализированном оборудовании для тонирования красок.
Чистка инструментов:	Сразу после использования промыть водой.
Хранение:	В плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С. Следует избегать воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка:	1,5кг, 3кг, 7кг, 14кг
Гарантийный срок хранения:	18 месяцев от даты производства.
Плотность	1,51 г/м ³
Расход:	1л на 5-7 м ² для однослойного покрытия в зависимости от впитываемости поверхности. Наиболее точным расчётом установления расхода является пробная покраска.
Время высыхания:	1-2 часа при температуре 20 °С и относительной влажности 65%. Снижение температуры и повышение влажности увеличивают время высыхания. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузки покрытие становится через 14 суток.
Меры безопасности:	При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение, пары при распылении не вдыхать. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

MODEM SRL