

Produkt-Information DUFATEX AQUA

Техническая информация на продукт Лессирующая пропитка для декора DUFATEX AQUA



Свойства:

Лессирующая пропитка для декоративной отделки дерева. Подчеркивает природную текстуру древесины. Образует прозрачное, водоотталкивающее, долговечное, защитно-декоративное покрытие. Разбавляется водой. При нанесении не образует капель и потеков. Не применять для покрытия паркетных или дощатых полов. Является экологически безвредным продуктом.

Область применения: Применяется для покрытия всех деревянных внутренних и наружных поверхностей, например, деревянные панели, конструкции, вагонка, мебель, детские игрушки и т. д.

Основания:

Должны быть чистыми, сухими и прочными. Старые, отслаивающиеся покрытия удалить. Поверхности очистить и зашлифовать. Содержащие смолу породы древесины перед обработкой промыть нитроразбавителем. Основание слегка зашлифовать по направлению волокон.

Нанесение:

Перед применением хорошо перемешать. В зависимости от условий эксплуатации нанести „düfatex Aqua“ мин. в два слоя, распределяя равномерно по поверхности. Бесцветную пропитку можно использовать для осветления темных цветов. Не наносить при температуре ниже +8 °С. При необходимости см. технический лист.

Состав:

100% акриловая дисперсия, пигмент, вода.

Время высыхания: От пыли 2 часа, на „отлип“ 4 часа, между слоями 8-10 часов.

Рабочие инструменты: Сразу после использования очистить водой.

Хранение: В тщательно закрытой заводской упаковке, в защищенном от мороза месте. Гарантийный срок хранения со дня изготовления до: см. маркировку на упаковке.

Меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. Пары при распылении не вдыхать. В случае попадания в глаза или на кожу сразу промыть водой. В целях охраны окружающей среды не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

Meffert AG