

Produkt-Information MODEM-Grund Stein

Информация о продукте Пропитка по камню-Grund Stein



Хорошая защита от влаги
Не образует пленку
Для внутренних и наружных работ

Нанесение:	Наносится кистью или валиком
Цвет:	Бесцветная.
Состав:	акриловая
Назначение:	Используется для защиты от влаги при работе со всеми типами впитывающих материалов: природного и искусственного камня, бетона, кирпича на вертикальных поверхностях.
Свойства:	Сохраняет естественный вид основания и не меняет его цвет. Покрытие устойчиво к воздействию различных атмосферных факторов Не образует пленку на поверхности
Основание:	Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений.
Нанесения:	Наносится кистью или валиком в один или несколько слоев.
Чистка инструментов:	Рабочие инструменты сразу же после проведения работ промыть водой, с добавлением применяемых в домашнем хозяйстве моющих веществ.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C.
Фасовка:	10 л; 5 л.
Расход:	На первый (грунтовочный) слой 6-8 м ² /л

Время высыхания: При температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха 70%- 4 часа.

Меры безопасности: При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение, пары при распылении не вдыхать. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

MODEM SRL