

## Produkt-Information

# MODEM

## Modem MOUNTAIN CRYSTAL

### Информация о продукте Декоративное покрытие линии

*creative*

## «Modem» MOUNTAIN CRYSTAL

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

MOUNTAIN CRYSTAL - это ультра-искрящееся и ультра-трендовое перламутровое декоративное покрытие. Основным отличием от декоративного покрытия MOUNTAIN CRYSTAL является наличие в составе мелких стеклянных частиц, которые создают неповторимое сияние и перелив на поверхности. Оригинальность и неповторимость этого материала заключается в том, что фактура поверхности визуально меняется в зависимости от направления света.

#### СВОЙСТВА:

- Легкие загрязнения удаляются с поверхности влажной губкой
- Изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения
- Обладает бархатистой поверхностью, приятной на ощупь
- В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки

#### ЦВЕТ:

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Интерьер

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,1 кг/л при t=20°C

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Вода, до 10%

**СОСТАВ:** Перламутровые пигменты, синтетические сополимеры.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Шпателем из нержавеющей стали, малкой.

**ОСНОВАНИЕ:** Декоративное покрытие следует наносить исключительно на качественное основание. Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. Ранее окрашенные поверхности следует очистить от старого отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, поражённые плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны грунтом **MODEM Tiefgrund**.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ:** На подготовленную поверхность нанести грунт **MODEM Quartz Primaire** или заколерованный в необходимый цвет **DÉCOR PRIMER**. Дождаться полного его высыхания. Перед нанесением материал тщательно вымешать и при необходимости добавить выбранный по каталогу краситель. Нанести первый слой шпателем или малкой из нержавеющей стали,

равномерно распределяя продукт по всей поверхности. После полного высыхания (4-6 часов) нанести второй слой, чередуя мазки в разных направлениях, создавая оригинальный узор. Через 10-15 минут слегка пригладить поверхность разнонаправленными движениями, что создаст переливы и усилит искристость материала. Дождаться полного высыхания поверхности (24 часа).

**ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** Инструменты, сразу же после использования очистить водой.

**ХРАНЕНИЕ:** В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Гарантийный срок хранения при t° от 5°C до 30°C, в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев от даты изготовления.

**ФАСОВКА:** 1 кг, 5кг

**РАСХОД:** Базовое покрытие  MOUNTAIN CRYSTAL - 6 м²/кг

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 24 часа при температуре 20±2°C при относительной влажности 60±5%.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

*Modem SRL*

**MODEM**

